□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.

SN74AHC74PWG4

□□□□ □□□	SN74AHC74PWG4	□ RoHs □□□	
□□□□ / □□□	N/A	□□□□□□ □□□	4200 pcs stock
□□□□ □□□□□	IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP	□	Hong Kong
□□□□ □□□	SN54/74AHC74.pdf	□□□□□ □□□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□ □□□ □□□

□□□□ "□□□ □□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□.□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ 24 □□□□ □□□ □□□□□□□.
□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ info@global-ic.hk□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□.

□□□ □□□ □□□

□□□□□ □ SN74AHC74PWG4

□□□□ - □□□□□	2V ~ 5.5V	□□□□	D-Type
□□□□ □□□□	Positive Edge	□□□□□ □□□□□ □□□	14-TSSOP
□□□□□	74AHC	□□□ / □□□	14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
□□□	Tube	□□□□ □□□□	Complementary
□□□□ □□□ □□□	-40°C ~ 125°C (TA)	□□□□□ □□□	2
□□□□□□□ □□□ □□□ □□□	1	□□□□□ □□□□	Surface Mount
		□□□□ □□□□ □□□□□ @ V, □□□□ □□□	9.3ns @ 5V, 50pF
□□□□ □□□	2 pF	□□□□	Set(Preset) and Reset
□□□□ - Quiescent (□□.□)	2 µA	□□□□ - □□□□ □□□□, □□□□	8mA, 8mA
□□□□ □□□□□	115 MHz	□□□□□ □□□ □□□	74AHC74

□□□□ □□□□

□ Schnider Cobots 3 □.□ □□ □□□ □□ 20 □

2023/08/7

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ 1% □□ □□□ MCU □ □□□□□

2023/09/12

Rutronik □□ Mederik Checking orto en □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□

2023/07/4

□□□□□ □□□: - □ AI □□□ □□□ □ 12 □□□□□

2023/03/15

5v □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□

2023/08/17

□□□□□ □□□: - □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□

2023/03/15

2,000 □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□

2023/08/3

□□□□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□

2023/09/13

□□□□□□ □□□ □□ □ □□□ □ SIC □□□□ □□□□

2023/08/31

□□□□□ □□□□ □□□-□□□□□-□□□ □□□□□□□□

2023/09/15

□□□□□ □□□: Wi-Fi 6, □□□□ □□ IEE 802.15.4 LR-WPAN □□□□ □□□ □□□

2023/03/16

□□ □ DONERES □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□

2023/09/6

□□□ □□□ © 2023 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ - Global-IC

□-□□: info@global-ic.hk

□□□□: 19f Lockhart □□□□, □□□□□ □□□□, WAN CHAI, □□□ □□□